



ПОДЛОЖКА VINYL OPTIMA

Техническая информация


QUICK·STEP[®]
FLOOR DESIGNERS

Общая информация

ПОДЛОЖКА QUICK-STEP ОПТИМА с улучшенными свойствами для помещений с малой и средней нагрузкой. Предназначена для использования с виниловыми напольными покрытиями, которые укладываются плавающим способом.

Монтаж напольного покрытия необходимо выполнять вместе с подложкой. Выбор правильной подложки оказывает большое влияние на комфорт при эксплуатации покрытия, а также продлевает срок его службы.

Подложка Optima совместима с системами подогрева (СПП). Подложку допускается укладывать как под плёночный тёплый пол, так и на уже смонтированную систему электрического или водяного тёплых полов в черновом основании.



Подложка Optima

Код	QSVUDLOPTIMA15RU
М²	15 м ²
Размер	15000 x 1000 x 0,7 мм
Вес	1,89 кг
Состав	Физически сшитый вспененный пенополиэтилен, встроенный лавсановый слой, клапан с клеевой лентой
Цвет	Бирюзовый/серебристый

Гарантия Quick-Step.

Использование аксессуаров других брендов может привести к поломке замковой системы или образованию щелей у полов Quick-Step. В этом случае гарантия, предоставляемая на напольные покрытия Quick-Step, будет аннулирована. Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать только аксессуары Quick-Step, поскольку они были специально разработаны и протестированы для использования с напольными покрытиями Quick-Step.

Характеристики

✓ **Продлевает срок эксплуатации напольного покрытия**

Защищает замковую систему напольного покрытия от поломки или образования щелей.

✓ **Равномерное распределение тепла**

Подложка совместима с системами подогрева (СПП). Укладывать нужно отражающим слоем вверх - в сторону помещения. Отражающий лавсановый слой увеличивает теплоотдачу от системы теплого пола, сохраняет тепло. Подложку допускается укладывать как под плёночный тёплый пол, так и на уже смонтированную систему электрического или водяного тёплых полов в черновом основании. Просьба внимательно изучить инструкцию производителя напольного покрытия о совместимости пола с СПП, а также инструкцию производителя СПП.

✓ **Уменьшение тепловпотерь**

Основная функция подложки – уменьшение тепловпотерь. Она отражает тепло, которое идет вниз от пола и расходуется впустую, а также теплоизолирует возможное поступление холода снизу.

✓ **Встроенная пароизоляция**

Лавсановый слой также обладает пароизоляционными свойствами, нет необходимости укладывать отдельно пароизоляционную пленку.

✓ **Легкость укладки**

Экономия времени благодаря клейкой полосе. Не требуется скотч для укладки.

✓ **Гарантия Quick-Step**

Гарантия на подложку Quick-Step соответствует гарантии на напольное покрытие Quick-Step. При использовании с другим напольным покрытием – стандартная гарантия – 25 лет.

Особенности укладки подложки с системой подогрева пола:

✓ Когда **тёплый пол смонтирован внутри стяжки**, тогда мы укладываем подложку на основание поверх него.

✓ Когда **тёплый пол плёночный (инфракрасный)**, подложка укладывается под него. В таком случае мы защищаем плёночный тёплый пол от контакта с шероховатостями стяжки и улучшаем теплоотдачу внутрь помещения (за счёт наличия лавсанового слоя).

Технические показатели

Если вы хотите быстро и ровно уложить плавающий пол, выбор правильной подложки имеет большое значение. Все тесты на эксплуатационные характеристики проводятся в соответствии с EN-16354.

Общая информация

PC	Способность выравнять точечные неровности	0,5 мм
CS	Временная нагрузка от тяжелых предметов (какое усилие нужно приложить, чтобы подложка сократилась до 0,5мм)	530 кПа
CC	Продолжительная статическая нагрузка от мебели	30 кПа
DL75	Динамическая нагрузка при ходьбе	> 200 000 циклов
IS	Снижение ударного шума	18 дБ
R	Совместимость с подогревом пола	0,018 м ² К/Вт